



ścianka żelbetowa gr. 10cm
zbrojona jedną siatką z prętów
#8 o ooczku 15x15cm

BETON C25/30 (B30)
STAL KLASY A-IIIN (BSt500s)
OTULINA 3,0cm (górą)
OTULINA 4,0cm (dołem)

UWAGI:
1. Płyta fundamentowa PS-2.2 gr. 20cm monolityczna żelbetowa wylewana na miejscu budowy z betonu klasy C25/30 (B30 W8, zbrojona stalą klasy A-IIIN (BSt500). Przyjęto otuliny górna i boczna c_{nom}=3,0, dolna c_{nom}=4,0cm;
2. Otwory w płycie dennej studzienki rozpatrywać łącznie z P.T. Architektury i projektami branżowymi;
3. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie;

KIERUNEK ZBROJENIA GŁÓWNEGO
KIERUNEK ZBROJENIA DRUGORZĘDNEGO
ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY
ZBROJENIE DOLNE PŁYTY

BIURO INŻYNIERSKIE MAREK FERT
ul. Bohaterów Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.: 604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl

OBIEKT
BUDOWA STACJI BILANSOWANIA CIEPŁA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w SZCZECINIE

ADRES
Szczecin, ul. Władysława IV cz. dz .nr 10/8
oraz cz.dz.dr nr 8 i 7/2 obręb 1085 Szczecin

BRANŻA	SKALA
KONSTRUKCJA	1:25

PROJEKTOWAŁ mgr inż. M. Fert Nr uprawnień 116/Sz/2002	PODPIS
SPRAWDZIŁ mgr inż. T. Łuczak Nr uprawnień ZAP/0010/POOK/03	PODPIS
OPRACOWAŁ mgr inż. P. Pancyk	PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
ZBROJENIE PŁYT PS-2.3

DATA/REWIZJA	NR RYSUNKU
09.2021	K-10