PŁYTA POSADZKOWA PS-2.1, PS-2.2
RZUT ZBROJENIA
skala 1:50

UWAGI:
1. Płyta posadzkowa PS-2.1 gr. 20cm oraz PS-2.2 gr.30cm monolityczna żelbetowa wylewana na miejscu budowy z betonu klasy C25/30 (B30), zbrojona stalą klasy A-IIIN (BSt500). Przyjęto otulinę a=2,0 i a=4,0cm;
2. Zbrojenie rozdzielcze #10co30cm. Zakład prętów rozdzielczych wykonywać ne min. 40cm;
3. Otwory w stropie żelbetowym rozpatrywać łącznie z P.T. Architektury i projektami branżowymi;
4. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie;



BETON C25/30 (B30) STAL KLASY A-IIIN (BSt500s) OTULINA 2,0cm i 4,0cm

KIERUNEK ZBROJENIA GŁÓWNEGO
KIERUNEK ZBROJENIA DRUGORZĘDNEGO
ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY
ZBROJENIE DOLNE PŁYTY

BIURO INŻYNIERSKIE MAREK FERT
ul. Bohaterów Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.: 604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl

OBIEKT
BUDOWA STACJI BILANSOWANIA CIEPŁA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w SZCZECINIE

ADRES
Szczecin, ul. Władysława IV cz. dz .nr 10/8
oraz cz.dz.dr nr 8 i 7/2 obręb 1085 Szczecin

BRANŻA	SKALA
KONSTRUKCJA	1:50

PROJEKTOWAŁ mgr inż. M. Fert Nr uprawnień 116/Sz/2002	PODPIS
SPRAWDZIŁ mgr inż. T. Łuczak Nr uprawnień ZAP/0010/POOK/03	PODPIS
OPRACOWAŁ mgr inż. P. Pancyk	PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
ZBROJENIE PŁYT PS-2.1, PS-2.2

DATA/REWIZJA	NR RYSUNKU
09.2021	K-9